

## 参 考 資 料

令和07年度

舗改第1号

主要幹線舗装整備事業主要幹線舗装整備工事参考資料

市道 114901 線

多治見市 脇之島町4丁目地内

本参考資料は、標準的な施工方法を参考明示したものであり、工事請負契約上の拘束力を生じさせるものではない。

従って、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等工事目的物を完成させる手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとする。

なお、本参考資料の内容に関する事項は、質問することが出来ない。

また、本参考資料の有効期限は、本工事の入札書の提出期限までとする。

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB410260-0001)		
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20)、タックコート PK-4、全ての費用			1.000	m2	当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料長期割引 騒対無/排対2014/ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	1.070				
振動ローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t	0.220				
タイヤローラ賃料長期割引 騒対無/排対3次/質量3～4t	0.200				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	4.970				
運転手（特殊）	3.460				
特殊作業員	3.330				
土木一般世話役	1.200				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(20)	80.970				
アスファルト乳剤 タックコート PK-4号	2.390				
軽油 小型ローリー	0.290				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称	入 力 値	条 件 値			
J01 平均幅員	3	1.4m以上3.0m以下			
J02 1層当り平均仕上り厚	50	1層当り平均仕上り厚 50 mm			
J03 材料	10	再生密粒度アスコン(20)			
J04 瀝青材料種類	1	タックコート PK-4			
J05 費用の内訳	1	全ての費用			

路面切削(施工パッケージ)				施工P単価表(CB430010-0002)	
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用				1.000	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比 (%)	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
路面切削機機械損料 排出ガス対策型(第3次基準値)ホイール式廃材積込装置付2.0m×23cm	32.560				
路面清掃車機械損料 四輪ブラシ式 ホッパ容量1.5m3	6.450				
その他機械損料 機械構成比端数調整分					
普通作業員	12.700				
土木一般世話役	3.810				
運転手(特殊)	3.650				
特殊作業員	3.520				
その他労務費 労務構成比端数調整分					
軽油 小型ローリー	8.450				
その他材料費 材料構成比端数調整分					
1 m2当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	施工区分・平均切削深さ	1	全面切削6cm以下(4000m2以下)		
J02	段差すりつけの撤去作業	1	無し		
J03	費用の内訳	1	全ての費用		

殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）			施工P単価表(CB430020-0003)		
無し、10.5km以下、全ての費用			1.000	m3	当り
名 称 ・ 規 格	構成比（％）	補正後構成比	標準単価 (R05.4月単価)	岐阜単価 (単価適用月)	摘 要
ダンプトラック機械損料 オンロード ディーゼル 10t 級	41.760				
運転手（一般）	44.840				
軽油 小型ローリー	13.400				
1 m3当り	100.000				
条 件 名 称		入 力 値	条 件 値		
J01	DID区間の有無	1	無し		
J02	運搬距離 DID区間無し	16	10.5km以下		
J04	費用の内訳	1	全ての費用		