

舗装工					1 式当り		
名称	計算式				単位	数量	適用
舗装版切断工	L= 3+3+3+3+2.7+2.7 = 17.4				m	17.4	
舗装版破碎工	面積計算書P-1より						
アスファルト t=5cm	A1=	441.5	+	= 441.50	m ²	442	
アスファルト 殻運搬	A1=	441.5	× 0.05	= 22.08	m ³	22	
アスファルト 殻処分	A1=	441.5	× 0.05 × 2.35	= 51.9	t	52	
表層工(車道舗装)	面積計算書P-1より						
密粒度アスファルト改質Ⅱ t=5cm	A=	441.5	+	= 441.50	m ²	442	

[illegible]

区 画 線 工

PAGE:1

名 称	計 算 式				単位	数 量	備 考
区画線設置							
	車道外側線		車道中央線				
[白実線 W=15cm]	0.0	+	0.0	=	0.0	m	0
	横断歩道		停 止 線				
[白実線 W=45cm]	0.0	+	2.0	=	2.0	m	2
	車道外側線						
[白破線 W=15cm]	0.0			=	0.0	m	0
	車道外側線						
[白破線 W=30cm]	0.0			=	0.0	m	0
	矢印						
[記号・白(15cm換算)]	18.6			=	18.6	m	19

区 画 線 工

PAGE:1

種 別	細 別	測 点	数 量	摘 要
車道外側線	白色実線(W=15cm)	~		
		~		
		~		
		~		
	合 計		0.0	
	白色破線(W=15cm)	~		
	合 計		0.0	
	白色破線(W=30cm)	~		
	合 計		0.0	
車道中央線	白色実線(W=15cm)	~ +		
	合 計		0.0	
横断歩道	白色実線(W=45cm)	+		
	合 計		0.0	
停 止 線	白色実線(W=45cm)	~	2.0	
	合 計		2.0	
記号 矢印	止まれ W=15cm換算	~	18.6	
	合 計		18.6	