

令和4年度

笠原クリーンセンター

1. 埋立処分した廃棄物の種類及び数量

| 安定型処分場                                     | 埋立量      | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 合計   |
|--------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 埋立物<br>コンクリートブロック、レンガ、<br>瓦、陶磁器、板ガラス、タイルなど | 一般廃棄物(t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                            | 産業廃棄物(t) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                                            | 合計       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

安定型処分場: 0t ÷ 比重1.2 ÷ 0m

| 管理型処分場 | 埋立量 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月   | 11月   | 12月  | 1月   | 2月    | 3月    | 合計     |
|--------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|
| 管理型埋立物 | (t) | 2.26 | 3.82 | 3.55 | 5.01 | 3.94 | 0.85 | 49.91 | 21.19 | 0.16 | 0.91 | 63.14 | 38.94 | 193.68 |
|        | 合計  | 2.26 | 3.82 | 3.55 | 5.01 | 3.94 | 0.85 | 49.91 | 21.19 | 0.16 | 0.91 | 63.14 | 38.94 | 193.68 |

管理型処分場: 193.68t ÷ 比重1.55 ÷ 125m

2. 最終処分場残余容量

|                    |     |     |                       |
|--------------------|-----|-----|-----------------------|
| 昨年度結果<br>(R3. 3月末) | 安定型 | 残余量 | 106925 m <sup>3</sup> |
|                    | 管理型 | 残余量 | 29579 m <sup>3</sup>  |

3. 水質検査結果(月例)

| 測定月    |                       | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月   | 2月   | 3月   | 基準値            |                |
|--------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----------------|----------------|
| 観測場所   | 検査項目                  |      |      |      |      |      |       |       |       |       |      |      |      |                |                |
| 共通事項   | 採取日                   | 4/28 | 5/13 | 6/10 | 7/14 | 8/10 | 9/27  | 10/12 | 11/16 | 12/15 | 1/18 | 2/9  | 3/1  |                |                |
|        | 分析日(地下水管理型)           | 5/16 | 5/25 | 6/17 | 7/26 | 8/17 | 10/28 | 10/18 | 11/18 | 12/20 | 1/20 | 2/15 | 3/3  |                |                |
|        | 分析日(地下水安定型)           | 5/16 | 5/25 | 6/17 | 7/26 | 8/17 | 10/28 | 10/18 | 11/18 | 12/20 | 1/20 | 2/15 | 3/3  |                |                |
|        | 分析日(浸透)               | 5/9  | 5/19 | 6/17 | 7/20 | 8/17 | 10/28 | 10/20 | 11/22 | 12/21 | 1/25 | 2/15 | 3/8  |                |                |
|        | 分析日(放流水)              | 5/9  | 5/19 | 6/17 | 7/20 | 8/17 | 10/28 | 10/20 | 11/22 | 12/21 | 1/25 | 2/15 | 3/8  |                |                |
|        | 気温(℃)                 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 32.0 | 24.0  | 20.0  | 11.0  | 3.0   | 3.0  | 6.0  | 8.0  |                |                |
| 地下水管理型 | 水温(℃)                 | 15.8 | 17.4 | 16.0 | 16.5 | 17.1 | 18.8  | 17.8  | 16.8  | 16.7  | 17.6 | 16.1 | 16.3 |                |                |
|        | 塩化物イオン(mg/L)          | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 5.4  | 3.0  | 10.0  | 9.5   | 10    | 9.7   | 9.2  | 8.8  | 10.0 |                |                |
|        | 電気伝導率(mS/m)           | 41   | 40   | 39   | 38   | 26   | 38    | 35    | 36    | 35    | 35   | 34   | 39   |                |                |
| 地下水安定型 | 水温(℃)                 | 16.1 | 16.0 | 17.0 | 16.4 | 16.3 | 18.0  | 16.1  | 15.2  | 15.0  | 16.3 | 15.2 | 15.5 |                |                |
|        | 塩化物イオン(mg/L)          | 2.3  | 2.4  | 2.8  | 2.0  | 2.5  | 2.0   | 1.0   | 1.3   | 2.3   | 2.4  | 2.5  | 2.4  |                |                |
|        | 電気伝導率(mS/m)           | 3.9  | 4.5  | 4.8  | 4.2  | 4.0  | 5.6   | 8.1   | 7.9   | 6.0   | 4.6  | 4.2  | 3.7  |                |                |
| 浸透水    | 水温(℃)                 | 17.6 | 17.4 | 20.8 | 21.2 | 22.8 | 19.6  | 17.5  | 13.1  | 7.9   | 9.6  | 7.7  | 8.7  |                | -              |
|        | 水素イオン濃度(pH)           | 6.7  | 6.5  | 6.5  | 6.9  | 6.9  | 6.7   | 6.2   | 6.2   | 6.8   | 6.6  | 6.7  | 6.8  |                | 5.8以上<br>8.6以下 |
|        | 生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) | <0.5 | 0.6  | 0.6  | <0.5 | <0.5 | <0.5  | <0.5  | 0.5   | <0.5  | 0.5  | <0.5 | <0.5 |                | 60以下           |
|        | 化学的酸素要求量(COD)(mg/L)   | 2.3  | 1.6  | 2.0  | 2.5  | 2.3  | 2.9   | 2.1   | 1.5   | 1.8   | 1.4  | 1.6  | 1.6  |                | 90以下           |
|        | 浮遊物質質量(SS)(mg/L)      | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    | 5.0   | 3     | 1     | 1     | 1    | 5    | 2    |                | 60以下           |
|        | 窒素含有量(T-N)(mg/L)      | 1.4  | 1.8  | 1.3  | 4.6  | 1.8  | 3.8   | 1.7   | 2.3   | 1.5   | 1.4  | 1.4  | 1.4  |                | 120以下          |
| 放流水    | 水温(℃)                 | 16.3 | 17.8 | 21.5 | 24.0 | 25.0 | 24.4  | 22.0  | 14.1  | 12.9  | 11.2 | 5.6  | 7.5  | -              |                |
|        | 水素イオン濃度(pH)           | 7.9  | 8.1  | 7.5  | 7.8  | 8.0  | 7.9   | 8.1   | 8.2   | 8.0   | 8.2  | 8.3  | 8.0  | 5.8以上<br>8.6以下 |                |
|        | 生物化学的酸素要求量(BOD)(mg/L) | <0.5 | <0.5 | 1.5  | <0.5 | <0.5 | <0.5  | <0.5  | 0.6   | <0.5  | 0.6  | <0.5 | <0.5 | 60以下           |                |
|        | 化学的酸素要求量(COD)(mg/L)   | 2.0  | 1.5  | 1.8  | 1.0  | 1.2  | 1.7   | 1.8   | 1.4   | 1.2   | 1.3  | 1.2  | 1.8  | 90以下           |                |
|        | 浮遊物質質量(SS)(mg/L)      | <1   | <1   | 2    | <1   | <1   | <1    | <1    | <1    | <1    | <1   | <1   | <1   | 60以下           |                |
|        | 窒素含有量(T-N)(mg/L)      | 3.4  | 3.9  | 2.4  | 2.4  | 2.9  | 1.8   | 2.1   | 2.3   | 2.7   | 2.4  | 2.6  | 3.9  | 120以下          |                |

※測定場所は別紙地図参照

4. 水質の悪化が認められた場合は是正措置 ※実施した場合に記入

|      |       |
|------|-------|
| 実施日  | 年 月 日 |
| 措置内容 |       |

